

# Scheda tecnica VISIO 3 L

## OPZIONI

Installazione del telaio portante	
Nero, 6mm	✓
Cornice del vetro	
Nero	✓
Maniglie	
Maniglia in rovere scuro	✓
Acciaio inox	✓
Acciaio nero	✓
Connessione all'aria	
per montaggio indipendente dall'aria ambiente	✓
Accumulatore di calore©	
Accumulatore di calore©	70 kg



Tutte le informazioni sono fornite senza garanzia. I bozzetti non sono in scala.

29.12.2025 | 1 / 3

# Scheda tecnica VISIO 3 L

## INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Peso seconda del modello/equipaggiamento	
Peso seconda del modello/equipaggiamento	283 - 325 kg
Ø Bocchettone	
Ø Bocchettone	200 mm
Ø Presa d'aria	
Ø Presa d'aria	150 mm
Prove	
Classe di efficienza energetica	A+
Eco Design	✓
Norma europea	EN 16510
BlmSchV	Stufe 2
Flamme Verte	✓
Classe energetica di appartenenza	3 Stelle

Tutte le informazioni sono fornite senza garanzia. I bozzetti non sono in scala.

29.12.2025 | 2 / 3

# Scheda tecnica

## VISIO 3 L

### SERVIZI

Prestazioni termiche	
Potenza termica nominale	11.9 kW
Capienza d'alimentare legna	3.5 ≈ kg/h
Efficienza	≥75 %
Quantità necessaria dell'aria di combustione	34.5 m <sup>3</sup> /h
Valori tripli	
Flusso di massa del gas di scarico	11.6 g/s
Temperatura del gas di scarico	283 °C
Pressione minima di mandata	-12 Pa
Sicurezza antincendio	
Polvere al 13% di O <sub>2</sub>	≤40 mg/Nm <sup>3</sup>
Emissione di CO al 13% di O <sub>2</sub>	≤0.12 %
Emissione di CO al 13% di O <sub>2</sub>	≤1500 mg/Nm <sup>3</sup>
OGC al 13% di O <sub>2</sub>	≤120 mg/Nm <sup>3</sup>
NOx al 13% di O <sub>2</sub>	≤200 mg/Nm <sup>3</sup>

Distanze di sicurezza:

Le informazioni relative alle distanze di sicurezza sono riportate nelle istruzioni per l'installazione.

Nota:

Peso massimo supportato dal telaio: 200 kg.